



Šifra: **DU 45289**

Proizvod: PUR završni visokosjajni lak

TEHNIČKE INFORMACIJE

svojstva:	dvokomponentni, dobre transparentnosti i refleksije, svijetle boje moguće poliranje
područje primjene:	visokosjajni, starndardni, završni lak za lakiranje u interijerima moguće lakiranje egzota bez prethodne izolacije
otvrdnjavanje:	5 : 1 (20%) DR 4075
stupanj sjaja:	briljant
suha tvar:	33%
gustoća:	0.95 g/ml
viskozitet:	18“ DIN 4 mm +20°C
temperatura upaljivosti:	>21°C
upotrebljivost:	cca 8 h na sobnoj temperaturi nakon miješanja komponenti
uskladištenje:	cca 1 godina, na hladnom i suhom mjestu 11 - 20°C
obrada lakirane površine:	površinu dobro obrusiti završno s granulacijom 400 - 800 razrjeđivač: DV 4957
sredstvo za čišćenje:	DV 4957, aceton
nanošenje:	špricanje (zračno i bezzračno), nalijevanje
suh na prašinu:	cca 10 min
suh za brušenje:	min. 48h na sobnoj temperaturi
suh za uskladištenje:	min. 48h na sobnoj temperaturi
opteretiv:	za cca 1 tjedan (za sve PUR lakove)
poliranje:	ako završna površina nije dovoljno sjajna, ili je prašnjava u roku od tri dana nakon završnog lakiranja površinu obrusiti gr. 1200 i izvršiti poliranje sa pastom za poliranje UZ 82046



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: u lak dodati utvrđivač i promješati (**smjesa je upotrebljiva 8 sati**)

primjena: Preporuča se **1 - 3 nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno
brušenje granulacijom 400 – 800)
svaki nanos cca 100 – 120 g/m²
međubrušenje laka granulacijom 400 - 800

- mjere opreza i zaštite:**
- lako zapaljivo
 - štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke

Uvoznik: **BE • RAK trade** d.o.o.
Zagreb, Bulatova 37
tel.(01) 3701 753
fax.(01) 3701 773