

šifra: **NU 30129**

Proizvod: Nitro lak završni, povišene tvrdoće

TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva: elegantni, visoko sjajni lak koji je moguće polirati
područje primjene: završni lak za špricanje
stupanj sjaja: briljant
suha tvar: 22 - 23%
gustoća: cca 0.915 g/ml
viskozitet: 27 - 30" DIN 4mm kod +20°C
temperatura upaljivosti: >21°C – A1
uskladištenje: cca 6 mjeseci
temperatura uskladištenja: sobna temperatura (cca 20°C)
obrada podloge: NG 3811 (vidi tehn. inf. Ng 3811)
razrjeđivač: **NV 3920**
sredstvo za čišćenje: NV 3920, aceton
nanošenje: špricanje
zračno: sapnica 1.8 – 2.0 mm, pritisak 2.5 – 3.0 bar
airmix: sapnica 0.28 – 0.33 mm, pritisak tlaka 60 – 90 bara
suh na prašinu: cca 15 min
suh za brušenje: cca 60 min / 20°C
suh za uskladištenje: za cca 240 min



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: sadržaj promiješati i razrijediti prema potrebi

primjena: Preporuča se **jedan do dva nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu
svaki nanos cca 60 - 120g/m²
međubrušenje laka granulacijom **400**

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke